



PePLink Balance 200 (vue arrière)



PePLink Balance 300 (vue arrière)

Caractéristiques

- ✓ *Équilibrage de charge*
- ✓ *Priorisation des flux (VoIP – ERP)*
- ✓ *Agrégation de liens Internet Standards*
- ✓ *Déploiement en mode transparent*
- ✓ *Supporte VoIP, SIP et Vonage*
- ✓ *QoS pour VoIP*
- ✓ *Persistances de session*
- ✓ *Haute disponibilité*
- ✓ *Firewall intégré*
- ✓ *Activation des changements sans redémarrage.*
- ✓ *Interface Web*

Avantages

La gamme des appliances PePLink Balance permet de fournir une solution optimisée et économique d'agrégation de plusieurs liens Internet standard (type xDSL, câble, p) afin de mutualiser ces accès et de bénéficier d'une bande passante élargie.

En cas de rupture d'un des accès, la sécurisation du trafic est garantie par la redirection automatique des flux sur le(s) lien(s) actif(s).

Les fonctions de Load Balancing associées à une procédure performante de priorisation des flux, notamment SIP (VoIP) et ERP permettent ainsi de garantir une QoS aux flux sensibles.

	PePLink Balance 200	PePLink Balance 300
Processeur	ARM9 (185mips)	
Mémoire	2 x 8Mb Dual Flash, 32 Mb RAM	
WAN	2 ports Fast Ethernet 10/100	3 ports Fast Ethernet 10/100
LAN	Switch 4 ports Fast Ethernet 10/100	
Monitoring	Hardware Watchdog	
Port console	Port série DB-9	
OS	Linux 2.4	
Protocoles WAN	DHCP, Ppoe, GRE, Static IP	
Dimensions - Poids	243x159x32 (L x p x h)mm - 545g (+/- 5g)	
Alimentation	100-240V AC y Adaptateur secteur DC 9V	
Certifications	FCC, CE	

OPTION : PePLink Central Management System PCMS

Cette console d'administration centralisée destinée aux FAI et opérateurs de services, permet de superviser un parc d'équipements Balance, notamment pour les opérations de mise à jour et de configuration à distance ainsi que pour les opérations de maintenance.