



PePLink Balance 700

Caractéristiques

- ✓ Equilibrage de charge
- ✓ Priorisation des flux (VoIP – ERP)
- ✓ Agrégation de liens Internet Standards
- ✓ Déploiement en mode transparent
- ✓ Supporte VoIP, SIP et Vonage
- ✓ QoS pour VoIP
- ✓ Persistances de session
- ✓ Haute disponibilité
- ✓ Firewall intégré
- ✓ Activation des changements sans redémarrage.
- ✓ DNS pour chaque lien Internet
- ✓ Interface Web

Avantages

La gamme des appliances PePLink Balance permet de fournir une solution optimisée et économique d'agrégation de plusieurs liens Internet standard (type xDSL, câble, ...) afin de mutualiser ces accès et de bénéficier d'une bande passante élargie. En cas de rupture d'un des accès, la sécurisation du trafic est garantie par la redirection automatique des flux sur le(s) lien(s) actif(s). Les fonctions de Load Balancing associées à une procédure performante de priorisation des flux, notamment SIP (VoIP) et ERP permettent ainsi de garantir une QoS aux flux sensibles.

Modèle

PePLink Balance 700

Mémoire	1 Gb RAM
WAN	7 ports Ethernet (3 x 1Gbps et 4 x 100Mbps) 64 ports par combinaison de Vlan
LAN	1 port 1 Gbps
Port console	Port série DB-9
Environnement opérationnel	Températures: 0 à 40°C Humidité: 10 à 90%
Protocoles WAN	DHCP, PPoE, GRE, Static IP
Dimensions - Poids	Chassis 1 U 426 x 379.8 x 43.5 (L x p x h)mm
Alimentation	100-240V AC – Adaptateur secteur DC 9V
Garantie	2 ans
Certifications	FCC, CE

OPTION : PePLink Central Management System PCMS

Cette console d'administration centralisée destinée aux FAI et opérateurs de services, permet de superviser un parc d'équipements Balance, notamment pour les opérations de mise à jour et de configuration à distance ainsi que pour les opérations de maintenance.